



Presses hydrauliques de précision avec grande table

AVANTAGES DE L'UTILISATION D'UNE PRESSE LOCATELLI MECCANICA, UNE MACHINE DIFFERENTE DES AUTRES

- 1. Intégration avec un logiciel de suivi de la gestion des travaux et des coûts de production.** L'intégration avec ce logiciel crée ce que l'on a appelé une « usine intelligente » ;
- 2. Accès dans le monde entier** aux systèmes informatiques de nos presses, pour les diagnostics analytiques et les modifications / mises à jour / adaptations / mises au point ultérieures de nos logiciels ;
- 3. Sept points de guidage** sur le plateau du vérin pour un parallélisme parfait de la table : piston principal + deux pistons latéraux + quatre points de guidage, un sur chaque colonne ;
- 4. L'épaisseur de la pièce est toujours parfaite**, grâce au contrôle précis de la pression, du timing et de la position. L'emboutissage de pièces n'a jamais été aussi simple ;
- 5. Pressage multiple** en moule fermé, pour un contrôle total du flux de matière à l'intérieur du moule ;
- 6. Rampes de pression** : possibilité de régler le temps pour atteindre la pression de consigne ;
- 7. Sécurité sur le moule** : alarmes sur double charge, mauvaise charge (par logiciel standard) ;
- 8. Mémoire de milliers de programmes** avec nom alphanumérique, facile et intuitif.

Modèles		T.35 4CL	T.100 4CL	T.300 4CL	T.500 4CL
Tonnage, presse	Tons	35	100	300	500
Hauteur de travail	mm	400	600	700	850
Course	mm	250	250	400	500
Dimensions table	mm	450 x 640	1000 x 800	1000 x 860	1220 x 1075
Ouverture latérale	mm	450	420	450	600
T-slots (H12)	DIN 650	16	18	22	22
Vitesse app. rapide	mm/s	570	332	408	350
Vitesse travail	mm/s	9,5	4,3	3,5	2,5
Vitesse retour	mm/s	445	238	414	330
Puissance Moteur	kW	3	15	18,5	18,5
Dimensions totales w x d x h	mm	1900 x 1340 x 2900	1390 x 1600 x 2900	1855 x 1790 x 3605	2220 x 2010 x 3875
Tonnage, coussin	Tons	---	---	150	150
Coussin dimensions de la table	mm	---	---	850 x 760	850 x 760
Course coussin	mm	---	---	200	200
Coussin pin	Ø mm	---	---	30	30
Coussin vit. montés	mm/s	---	---	40 / 80 max.	40 / 80 max.
Pin vit. montés	mm/s	---	---	7,7	7,7
Poids	Kg	1900	5500	12800	20000
Huile (Option)	Kg	180	330	500	670